

КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ

Котлы стальные водогрейные производства ОАО «АК «Южтрансэнерго» предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов бытового и промышленного назначения.

	КСВа-2,0ГС (БК-21)	
	Теплопроизводительность, МВт	2,0
	КПД, %, не менее	91-92
	Параметры теплоносителя, °С	60-115
	Вид топлива	Природный газ, жидкое топливо
	Масса, кг, не более	5500
	Габаритные размеры, м, не более	4,3 x 1,7 x 2,4
	КСВа-3,15ГС (БК-22)	
	Теплопроизводительность, МВт	3,15
	КПД, %, не менее	92
	Параметры теплоносителя, °С	60-115
	Вид топлива	Природный газ, жидкое топливо
	Масса, кг, не более	5990
	Габаритные размеры, м, не более	4,7 x 1,8 x 2,3
	КСВа-1,25ГН (БК-32)	
	Теплопроизводительность, МВт	1,25
	КПД, %, не менее	92
	Параметры теплоносителя, °С	60-115
	Вид топлива	Природный газ
	Масса, кг, не более	2500
	Габаритные размеры, м, не более	3,7 x 1,1 x 2,1
	КВ-ГМ-5,8-115СН (МБК-5)	
	Теплопроизводительность, МВт	5,8
	КПД, %, не менее	93
	Параметры теплоносителя, °С	70-115
	Вид топлива	Природный газ, жидкое топливо
	Масса, кг, не более	8300
	Габаритные размеры, м, не более	6,1 x 2,4 x 2,25
	КВГ-2,9-115СН «Дрозд»	
	Теплопроизводительность, МВт	2,9
	КПД, %, не менее	95,2
	Параметры теплоносителя, °С	70-115
	Вид топлива	Природный газ
	Масса, кг, не более	6100
	Габаритные размеры, м, не более	5,6 x 2,2 x 2,2
	КВГ-5,2-115СН «Гроч»	
	Теплопроизводительность, МВт	5,2
	КПД, %, не менее	94
	Параметры теплоносителя, °С	70-115
	Вид топлива	Природный газ
	Масса, кг, не более	11000
	Габаритные размеры, м, не более	6,6 x 2,4 x 2,4