

КОТЛИ СТАЛЕВІ ВОДОГРІЙНІ

Котли сталеві водогрійні виробництва ПрАТ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» призначені для опалення та гарячого водопостачання об'єктів побутового і промислового призначення.

	КСВа-2,0ГС (БК-21)	
	Теплопродуктивність, МВт	2,0
	ККД, %, не менше	91-92
	Параметри теплоносія, °С	60-115
	Вид палива	Природний газ, рідке паливо
	Маса, кг, не більше	5500
Габаритні розміри, м, не більше		4,3 x 1,7 x 2,4
	КСВа-3,15ГС (БК-22)	
	Теплопродуктивність, МВт	3,15
	ККД, %, не менше	92
	Параметри теплоносія, °С	60-115
	Вид палива	Природний газ, рідке паливо
	Маса, кг, не більше	5990
Габаритні розміри, м, не більше		4,7 x 1,8 x 2,3
	КСВа-1,25ГН (БК-32)	
	Теплопродуктивність, МВт	1,25
	ККД, %, не менше	92
	Параметри теплоносія, °С	60-115
	Вид палива	Природний газ
	Маса, кг, не більше	2500
Габаритні розміри, м, не більше		3,7 x 1,1 x 2,1
	КВ-ГМ-5,8-115СН (МБК-5)	
	Теплопродуктивність, МВт	5,8
	ККД, %, не менше	93
	Параметри теплоносія, °С	70-115
	Вид палива	Природний газ, рідке паливо
	Маса, кг, не більше	8300
Габаритні розміри, м, не більше		6,1 x 2,4 x 2,25
	КВГ-2,9-115СН «Дрозд»	
	Теплопродуктивність, МВт	2,9
	ККД, %, не менше	95,2
	Параметри теплоносія, °С	70-115
	Вид палива	Природний газ
	Маса, кг, не більше	6100
Габаритні розміри, м, не більше		5,6 x 2,2 x 2,2
	КВГ-5,2-115СН «Грач»	
	Теплопродуктивність, МВт	5,2
	ККД, %, не менше	94
	Параметри теплоносія, °С	70-115
	Вид палива	Природний газ
	Маса, кг, не більше	11000
Габаритні розміри, м, не більше		6,6 x 2,4 x 2,4